



Abrollcontainer

Standardmäßige Ausführung gem. DIN 30722 Teil 1:

- Blechstärken: Boden 5mm / Seiten u. Türen 3mm
- Spantenabstand: 625mm / Spantenprofil: 70 x 50 x 4mm
- Verstärkter Endspant: 2 x 120mm hartgewalzt
- Eine zusätzliche Querspante (Bauchbinde) beidseitig ab 1500mm Behälterhöhe
- Spantenausführung Boden / Seiten: 45° abgewinkelt oder 90°
- Ausgelegt für Hakenbetrieb, Ø 50mm
- Oberes Abschlussprofil aus dickwandigem Rohr Ø 88,9 x 6,3mm
- Zentralverriegelung mit Verschlusshebel 1200mm gemessen vom Behälterende
- Stufen gem. UVV ab 1500mm Behälterhöhe
- Doppelflügeltür heckseitig 270° zu öffnen mit eingelassenen Haken- oder Holländerverriegelung
- 3 Scharniere pro Tür, nachschmierbar
- Netzhaken
- Sandgestrahlt, grundiert u. lackiert in RAL-Farbtönen gem. Kundenvorgabe

Optional lieferbar:

- andere Blechstärken in Abhängigkeit vom Einsatzzweck
- geringerer Spantenabstand
- zusätzliche Querspanten (Bauchbinden)
- Spantenausführung Boden / Seiten 90° abgerundet
- beidseitige Werbetafel gem. Kundenvorgabe
- Deckelausführungen mit Zahnstangenwinden
- Rollplane
- Beschriftung und Beklebung mit kundeneigenen Werbeaufklebern

Weitere Sonderausführungen auf Anfrage